





Titolo:

GRAFFA SERRAGGIO

Applicazione: Materiali per posa aerea

Elemento di serraggio nastri in acciaio.

Conforme alle specifiche **ENEL nr. DS 3240 Ed. I del 12/99**



Technical Parameters

	Codice	Nastro	Confezione
GRAFFA SERRAGGIO PER NASTRO	A847650K	9.5 mm - 3/8"	100
GRAFFA SERRAGGIO PER NASTRO	A847651K	19 mm - 3/4"	100

	A (mm)	C (mm)	B (mm)	S (mm)	Resistenza Trazione	Materiale
A847650K	24	11	13,3	1,2	1600 kg	AISI 304
A847651K	42	21	22	1,6	4000 kg	AISI 304

NORME	UNI 8371-81, ASTM A412-72, ASTM A480-79, DIN 17441/97
-------	---

Caratteristiche fisico meccaniche

Carico di rottura	Rp0,2 [N/mm ²] (min.)	230
	Rm [N/mm ²] (min.)	540-750
Modulo di elasticità a 20°C [kN/mm ²]		200
Allungamento a rottura (min %)		45
Coefficiente di dilatazione termica 20 - 100°		16,5
Conduttività termica a 20°C (W/m x K)		15

Proprietà elettromagnetiche	amagnetico
Temperatura di esercizio	-80°C to 538°C