

Titolo:

ELEMENTO DI CHIUSURA MINITUBI

Applicazione: Adatto alla chiusura di microdotti in pressione di cavi micro e mini

Elemento di chiusura per microdotti Disotec sono destinati alla chiusura ermetica delle testate disponibile in diversi formati e in grado di garantire protezione IP68. Sono realizzati con un corpo in PC trasparente per verificare la presenza di cavi all'interno del condotto e il corretto posizionamento dei condotti durante l'installazione. Anelli di serraggio su entrambi i lati, consentono una maggior sicurezza per evitare sganci indesiderati. Le canalizzazioni sono inserite da un sistema push-fit realizzando una sigillatura a tenuta, non sono necessari attrezzi per la giunzione. Usati correttamente i giunti sono riutilizzabili più volte senza perdere le loro caratteristiche.

Conforme alla specifica Openfiber ST 1707



Technical Parameters

	NOES0579/P	N1ES0018/P	N1ES0006/P	N1ES0007/P	NOES0581/P
Parameter	Ø 7	Ø 8	Ø 12	Ø 14	Ø 20
Pressione massima	≤ 15 bar		≤ 15 bar		
Resistenza a schiacciamento [EN50411-2-8 @ -15°C +45°C]	250 N		450 N		
Resistenza impatto [IEC 60794-1-2 metodo E4]	5J @ -5°C		15J @ -5°C		
Forza di inserimento	≤ 70 N (7 kg)		≤ 70 N (7 kg)		
Grado di protezione	IP 68		IP 68		
Perdita di sicurezza [@15bar/4h]	<1 cm³/min		<1 cm³/min		
Temperatura di esercizio per trasporto e stoccaggio	-40°C +70°C		-40°C +70°C		
Temperatura di installazione	-10°C +55°C		-10°C +55°C		