


MONOTUBO PN 10

Monotubo realizzato in polietilene alta densità Nero ad alto spessore per la posa di cavi in fibra ottica.
Prodotto in conformità per i principali operatori (TIM, OPENFIBER, INFRATEL)

Parametri tecnici

Parametri	Ø 50	Norma
Materiale	PE Alta Densità	
Colore	Nero	
Massa volumetrica	≥ 0,94 g/cm ³	UNI 7092
Temperatura di rammollimento	> 115 °C	UNI 5642
Temperatura max del punto di fusione	> 128 °C	ASTM D 3418
Attività residua antiossidante (O.I.T.)	> 15 min	ASTM D 3895
Resistenza alla fessurazione	Nessuna rottura	IEC 538 - ASTM F 1248
Termofluidità	0,3÷0,7 g/10min	UNI 5640
Prova di trazione		UNI 5819
Carico di rottura	≥ 28 Mpa	
Allungamento a rottura	> 700%	
Peso	≥ 0,52 Kg/m	
Aspetto	Level I	ASTM D 2563
Prova di tenuta alla pressione	18 bar per 1 h in acqua o 10 bar per 1 h in aria	UNI 7615

This document is propriety of Disotec Srl - unauthorized reproduction is strictly forbidden

DISOTEC Srl Viale Italia, 84/86 - 20045 Lainate (MI) - ITALY - Tel. 0287325455

Sito Internet www.disotec.it - e-mail info@disotec.it