BUNDLE TIGHT DBT/DI 7x

I bundle DISOTEC, disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni, sono destinati alla protezione dei minicavi ottici. La guaina esterna, realizzata in HDPE resistente ai raggi UV, è estrusa aderente ai minitubi ma senza essere incollata ed è facilmente sguainabile.

• Colori

I bundle DISOTEC sono prodotti con guaina esterna di colore arancione. I minitubi interni possono essere traslucidi con 4 bande colorate oppure di colore pieno. Di seguito i colori disponibili:



• Marcatura

Su ogni singolo minitubo è presente una marcatura standard, realizzata a getto d'inchiostro. La marcatura sulla guaina esterna è realizzata a getto d'inchisostro di colore nero e percorre tutta la lunghezza del bundle. La stampa viene ripetuta ad ogni metro.

• Imballo

La bobina viene interamente avvolta da film estensibile anti-UV nero, entrambe le estremità del multitubo vengono sigillate.
E' apposta un'etichetta resistente agli agenti atmosferici su ogni bobina.

DESCRIPTION	INSTALLATION (DIRECTBURIED / DIRECTINSTALL)	MAX LENGHT ON REEL [mm]	OUTER SHEATH MATERIAL. UV RESISTANT	NOMINAL WIDTH [mm]	NOMINAL HEIGHT [mm]	NOMINAL THICKNESS [mm]	WEIGHT APPROX [kg/km]	BEND RADIUS Min [mm]	INSTALLATION Max PULLING FORCE [N]
7x7/4	DB/DI	3000	HDPE	20,5 mm	22,4 mm	0,7 mm	208 kg/km	225,0 mm	2450 N
7x8/6	DI	3000	HDPE	23,3 mm	25,4 mm	0,7 mm	200 kg/km	255,0 mm	2100 N
7x10/6	DB/DI	2500	HDPE	28,7 mm	31,4 mm	0,7 mm	424 kg/km	315,0 mm	4760 N
7x10/8	DI	2500	HDPE	28,7 mm	31,4 mm	0,7 mm	280 kg/km	315,0 mm	2660 N
7x12/8	DB/DI	2000	HDPE	35,8 mm	37,4 mm	0,7 mm	495 kg/km	374,0 mm	5880 N
7x12/10	DI	2000	HDPE	35,8 mm	37,4 mm	0,7 mm	345 kg/km	374,0 mm	4500 N
7x14/10	DB/DI	1500	HDPE	43,4 mm	41,5 mm	0,7 mm	599 kg/km	415,0 mm	7910 N
7x14/12	DI	1500	HDPE	43,4 mm	41,5 mm	0,7 mm	371 kg/km	415,0 mm	6400 N
7x16/12	DB/DI	1000	HDPE	49,4 mm	45,1 mm	0,7 mm	710 kg/km	452,0 mm	9170 N

This document is propriety of Disotec Srl - unauthorized reproduction is strictly forbidden
DISOTEC Srl Viale Italia, 84/86 - 20045 Lainate (MI) - ITALY - Tel. 0287325455 Sito Internet www.disotec.it - e-mail info@disotec.it

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 n. 9160.DSC1

Tutte le informazioni fornite nel presente documento, inclusi illustrazioni e schemi, sono ritenute affidabili; sono registrate e di proprietà di Disotec S.r.l., pertanto è severamente vietato l'utilizzo previa nostra autorizzazione. Tuttavia, Disotec non rilascia alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza e declina ogni responsabilità in relazione all'uso. Gli obblighi di Disotec per quanto riguarda questo prodotto sono conformi ai Termini e Condizioni Generali di Vendita Disotec e in nessun caso Disotec sarà responsabile per eventuali danni accidentali, indiretti o consequenziali derivanti dalla vendita, rivendita, uso o uso improprio del prodotto. Gli utenti dei prodotti Disotec dovrebbero effettuare una propria valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodotto per l'applicazione specifica.

CHECKED QUALITY Dpt ☑ CHECKED TECHNICAL Dpt ☑ CHECKED PRODUCTION Dpt ☑