

TRITUBE



Tritubo realizzato in HDPE nero PN6, progettato per la protezione di minitubi e la posa di cavi in fibra ottica. Composto da tre tubi allineati e uniti tra loro da un setto.

La superficie interna del monotubo presenta delle scanalature per facilitare l'inserimento di cavi o minitubi.

Marcatura


Ogni monotubo è marcato a getto d'inchiostro con marcatura standard La guaina esterna del tritubo è marcato a getto d'inchiostro di colore giallo per tutta la lunghezza. La marcatura viene ripetuta ogni metro.

Imballo

Il tritubo è fornito in matasse con le estremità chiuse da tappi per impedire l'ingresso di corpi estranei.

STRIBI	Specifica di riferimento	Dimensione del tritubo	Installazione	Lunghezza Max. della matassa	Materiale della guaina esterna	Dia esterno nominale	Dia Interno nominale	Spessore nominale	Larghezza nominale	Peso OF	Raggio min. di curvatura	
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]	[mm]	
	Telecom 1366	50/44	Posa diretta	350 m	HDPE ANTI UV	50,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	156,0 mm	1,65 kg/m	> 500 mm	
	30/07/1998	NOLOGY		NOLOG			UNOLOGY			LOGY		L
				TEUTIN		- TE			TECHI		TEC	

This document is propriety of Disotec Srl - unauthorized reproduction is strictly forbidden DISOTEC Srl Viale Italia, 84/86 - 20045 Lainate (MI) - ITALY - Tel. 0287325455 Sito Internet www.disotec.it - e-mail info@disotec.it







CHECKED QUALITY Dpt ✓

Sistema Qualità Certificato